



TECHNICAL DATA SHEET

KEIM REVEAL-TOP-HFD

1. PRODUCT DESCRIPTION

Surface-finished soffit insulation board with cement-free finish plaster coating and fabric flag for the façade surface.

2. FIELD OF APPLICATION

Zur rationellen Dämmung von Laibungen.

Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht KEIM Reveal-Linto-Top mit einer integrierten Tropfkante zur Verfügung.

3. PRODUCT PROPERTIES

- ready to use
- especially economical
- fire behaviour: E according to EN 13501
- Sealing against driving rain, wind, dust and splash water
- Surface-finished reveal - two coats of paint are sufficient
- resistant to aging
- high frost resistance

MATERIAL CHARACTERISTICS:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Edge formation: | square |
| - Mesh size: | 4 x 4 mm |
| - Fabric flag width: | ca. 120 mm |
| - Length: | max. 3,00 m |
| - Colour shade: | white |

4. APPLICATION INSTRUCTIONS

SUBSTRATE PREPARATION:

Die Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal ist fachgerecht am Blendrahmen auszurichten und zu fixieren. Technisches Merkblatt beachten!

CONSUMPTION:

1,0 m/m

APPLICATION:

Die vorbeschichteten Laibungsdämmelemente sind oberflächenfertig. Der Anstrich erfolgt mit dem systemzugehörigen Anstrich. Eine Gestaltung mit dem systemzugehörigen Oberputz ist möglich.

DOWELING:

AFTERTREATMENT:

Zeitnah nach der Verklebung/Fixierung ist die erste Schutzlasche aus Kunststoff (Laibungsfläche) zu entfernen. Eventuell überschüssiges Material (Iso-Top Flexkleber HP) ist unverzüglich zu entfernen.

Anstrich:

Die fertigen Oberflächen sind im System in der Regel mit einem Grund- und einem Schlussanstrich zu beschichten.

TECHNICAL DATA SHEET – KEIM REVEAL-TOP-HFD

Oberputz (optionale Anwendung):

Die fertige Oberfläche des Produkts Reveal-Top-HFD darf mit systemzugehörigen Oberputz beschichtet werden. Im AquaROYAL-System ist die Beschichtung mittels systemzugehörigem Oberputz obligatorisch auszuführen. Nach Trocknung der Oberputzes erfolgt die Beschichtung gemäß der Vorgaben der jeweiligen Technischen Merkblätter der systemzugehörigen Produkte.

Zweite Dichtebene:

Die Kombination mit KEIM Parawet-HFD im Rahmen der Erstellung einer zweiten Dichtebene ist sehr empfehlenswert. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Verarbeitung im Technischen Merkblatt der KEIM Parawet-HFD.

5. PACKAGING

Product name	Panel thickness [mm]	Projection	Type of container	Length
KEIM Reveal-Top-HFD	20	100 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Top-HFD	20	200 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Top-HFD	20	300 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	100 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	200 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	300 mm	material sold by the metre	max. 3,00 m

Objektbezogene Längen bestellbar. Andere Dicken und Ausladungen auf Anfrage.

6. DISPOSAL

No special notes.

Waste code:

7. SAFETY INSTRUCTIONS

No special notes.

8. GENERAL INFORMATION

Nur in Verbindung mit der Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal einzusetzen.

TECHNICAL DATA SHEET – KEIM REVEAL-TOP-HFD

The stated values and properties are the result of extensive development work and practical experience. Our recommendations for application, whether given verbally or in writing, are intended to provide assistance in the selection of our products and do not establish a contractual relationship. In particular, they do not release the purchaser and processor from the obligation to convince themselves of the suitability of our products for the intended application with due care, which is general practice in trade and crafts. The general rules of construction technology must be observed. We reserve the right to make modifications to improve the product or its application. This edition supersedes all earlier editions.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de