



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL[®]-AD

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Concretal-AD je špeciálne vyvinutý výrobok na báze kremičitanov na fixáciu minerálneho prachu na exponovaných betónových povrchoch. Pozostáva zo spojiva kombinácie kremičitanu draselného, kremičitanu solného a organických prísad.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Concretal-AD je transparentný, mierne lesklý náter na exponované betónové povrchy, ktorý viaže minerálny prach na povrchu betónu. Náter vytvára antistatický povrch.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- vysoko priepustný pre vodnú paru
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- absolútne UV odolný
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- odolný voči priemyselným emisiám
- odolný voči rozpúšťadlám
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODS TIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený všetkých voľných častí, prachu, olejov a iných separačných látok. Organicky viazané staré nátery musia byť úplne odstránené. poškodené miesta opravte systémom KEIM Concretal na sanáciu betónu.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,15 L/m² na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Nanášajte KEIM Concretal-AD neriedený štetcom.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riad'te sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.


GIS KÓD:

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesytemovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.